



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Прогресс»

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок

Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Прогресс»

А. М. Чернова

«04» Июня 2024г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

(исследований)

№49713-ПРГ/24 от 04.06.2024

1	Объект	Присоединительные фланцы трубопроводной арматуры
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «Товарищ Трубопроводчиков», Адрес: 142450, Московская обл., г. Старая Купавна, ул. Комиссаровская, д. 51, пом. 14, 15, ИНН: 5031134606, ОГРН: 1195081041870
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «Товарищ Трубопроводчиков», Адрес: Россия, 142403, Московская обл., Г. Ногинск, пл. Ленина, д. 11, ИНН: 5031134606, ОГРН: 1195081041870
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 49713 от 23 Апреля 2024 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	24 Апреля 2024 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	03 Мая 2024 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	08 Мая 2024 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 33259-2015
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Прокладка фланца	Должна обеспечивать герметичность фланцевого соединения в эксплуатационных условиях с учетом параметров рабочей среды и окружающей среды	Соответствует требованию	ГОСТ 33259-2015
2.	Конструкция прокладки фланца	Должна обеспечивать центрирование при сборе фланцевого соединения и предотвращать возможность выдавливания прокладки в плоскости уплотнительной поверхности	Соответствует требованию	ГОСТ 33259-2015
3.	Размеры прокладок	Должны обеспечивать собираемость фланцевого соединения с учетом размеров исполнений уплотнительных поверхностей фланцев	Соответствует требованию	ГОСТ 33259-2015
4.	Материал фланцев	Сталь	Сталь	ГОСТ 33259-2015
5.	Марка материала	AISI 304. AISI 316. 12X18H10T, 10, 20, 09Г2С	AISI 304. AISI 316. 12X18H10T, 10, 20, 09Г2С	ГОСТ 33259-2015
6.	Температура применения, °С	минус 60 – плюс 600	минус 60 – плюс 600	ГОСТ 33259-2015
7.	Номинальное (условное) давление, кгс/см ² , не более	25,0 МПа	25,0 МПа	ГОСТ 33259-2015

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Присоединительные фланцы трубопроводной арматуры, выпускаемые Обществом с ограниченной ответственностью «Товарищ Трубопроводчиков», Адрес: Россия, 142403, Московская обл., Г. Ногинск, пл. Ленина, д. 11, ИНН: 5031134606, ОГРН: 1195081041870, **соответствуют:** ГОСТ 33259-2015.

Исполнитель

Г. З. Воронян

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.